

ParkSmart

Marquesina solar OVE adaptable a cualquier
tipo de proyecto y configuración



suports.es



LinkedIn 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de sistema	Marquesina solar
Configuración de la estructura	Orientación Este-Oeste
Configuración módulos	Vertical y horizontal
Configuración	2V o 4H con inclinación a 5°
Módulos/Células con soporte	Monofacial, Bifacial y otras células
Adaptabilidad al suelo	Totalmente adaptable
Tipo de cimentación	Zapata de hormigón
Montaje de los módulos	Tornillería o grapas

Protección estructural	Acero HDG y Magnelis® o similar Elementos de fijación: Calidad HDG 8.8, Acero inoxidable, TZN
------------------------	--

Normativa aplicable frente a corrosión	ISO 9223:2012
--	---------------

Normativas de diseño	CTE y Eurocódigo
----------------------	------------------

Ingeniería	Sellado de planos y cálculo estructural
------------	---

INGENIERÍA

Planos/Manual montaje
Documentación de cálculo
Planos de cimentación
BOM
Checklist

SERVICIOS

Asistencia técnica

GARANTÍA

Diseño y defectos de fabricación:
10 años

Protección a la corrosión:
Variable

SUMINISTRO

Plazos rápidos de entrega
Suministro obra/almacén
Servicio post-venta

